

### 第三章 采购内容及要求

#### 一、项目名称

衢州机场综合服务楼工程——家具

#### 二、采购清单及要求

序号	商品名称	规格/型号	单位	数量	图片	材质
1 楼门厅						
1	会议桌	2400*1200*740	张	1		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。</p> <p>2、饰面：采用立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰，配以深铁灰色调加以点缀，现代简约中体现沉稳与睿智。优质封边带进行封边，台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm，采用激光封边或者 PUR 封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。</p> <p>3、台面中间可选深色（如黑色），仿合金线盒 2 个表面电镀。</p> <p>4、加厚加粗镀锌钢架，壁厚≥1.8mm，一体式焊接。</p> <p>5、五金：优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固。</p> <p>6、台面厚度：25mm。</p>
2	会议椅	常规	张	6		<p>1、靠背：黑色尼龙背框，黑色上下调节一体成型腰靠，银色烤漆装饰条，MA 系列条纹网。</p> <p>2、座垫：15mm 厚的环保胶木板，60MM 高回弹环保成型棉，FC 系列布+PP 壳。</p> <p>3、扶手：黑色尼龙 2D 扶手+ABS 面盖。</p> <p>4、铁架：直径 25mm，壁厚 2.0mm 黑色烤漆弓形脚架，承重 102kg 下往复无变形。</p>

1 楼收发室					
3	单人床	1200*2100*1000	张	2	 <p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的优质橡胶木。 2、靠背面料：采用高档优质西皮。 3、海绵：高回弹高密度钢架定型海棉。 4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准，采用五底三面油漆工艺。</p>
4	床头柜	450*450*500	个	2	 <p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的优质橡胶木。 2、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准，采用五底三面油漆工艺。</p>
5	书桌 1	1200*600*750	张	2	 <p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板，台面厚度<math>\geq</math>25mm，其余板材厚度<math>\geq</math>16mm。 2、饰面：采用维纳橡木立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰，配以深铁灰色调加以点缀。现代简约中体现沉稳与睿智。优质封边带进行封边，台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm，采用激光封边或者 PUR 封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。 3、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆(塑)涂层应光滑均匀，色泽一致，无漏喷、锈蚀、脱色、掉色、疙瘩等。</p>
6	办公椅 2	常规	张	2	 <p>1、靠背：黑色尼龙背框，黑色上下调节一体成型腰靠，银色烤漆装饰条，MA 系列条纹网。 2、座垫：15mm 厚的环保胶木板，60MM 高回弹环保成型棉，FC 系列布+PP 壳。 3、扶手：黑色尼龙 2D 扶手+ABS 面盖。 4、铁架：直径 25mm，壁厚 2.0mm 黑色烤漆弓形脚架，承重 102kg 下往复</p>

						无变形。
2楼会议室						
7	大会议桌	6500*1800*750	张	1		<p>1、基材：采用环保等级符合E0级标准的MFC实木颗粒板。</p> <p>2、饰面：采用立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰，配以深铁灰色调加以点缀，现代简约中体现沉稳与睿智。优质封边带进行封边，台面板厚2.0mm，其余厚1.0mm，采用激光封边或者PUR封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。</p> <p>3、功能：台面配置滑轨式多功能插座，≥4个，使用便捷；隐藏式下装内部走线设计。</p> <p>4、五金：优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固。</p> <p>5、台面厚度：60mm，箱体结构，台面四角做圆角处理。</p>
8	会议椅	常规	张	20		<p>1、靠背：黑色尼龙背框，黑色上下调节一体成型腰靠，银色烤漆装饰条，MA系列条纹网。</p> <p>2、座垫：15mm厚的环保胶木板，60MM高回弹环保成型棉，FC系列布+PP壳。</p> <p>3、扶手：黑色尼龙2D扶手+ABS面盖。</p> <p>4、铁架：直径25mm，壁厚2.0mm黑色烤漆弓形脚架，承重102kg下往复无变形。</p>
9	茶水柜1	1200*400*800	个	1		<p>1、基材：采用环保等级符合E0级标准的MFC实木颗粒板。台面板≥25mm。茶水柜三面做不低于50mm挡水条。两个宽边挡水条外端做圆角工艺处理。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸，耐磨，不易变色；封边采用优质厚PVC封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准。</p>

						<p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>5、配置：左边为玻璃门，开门内含一块活动层板分两层，下面为抽屉，右边为掩门柜。</p>
2 楼大办公室						
10	屏风工位	1260*1240*1100	组	6		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>。</p> <p>2、框架：采用 30mm 铝合金框架。</p> <p>3、饰面：采用优质定制装饰纸。封边采用优质厚 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>4、五金：优质五金配件，设计大方合理，稳重，结构简单，链接牢固。</p> <p>5、一组供双人使用，配双个配套电脑主机活动托架（放置柜，可移动）。</p>
11	活动副柜 1	360*500*640	个	12		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板，板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸。封边采用优质厚 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、带活动轮、钥匙锁功能。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具、轮等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>

12	办公桌 1	1600*1600*750	张	2		<p>1、基材：造型台面采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 板。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成具有乌金胡桃立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质厚 PVC 封边带，台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm，采用激光封边或者 PUR 封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。台脚采用层板装饰条表面处理喷砂香槟。</p> <p>3、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>4、台面厚度：<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板件<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>5、功能：台面配有铝合金线盒、副台抽屉配有钥匙锁。</p>
13	办公椅	常规	张	14		<p>1、工学椅，木板使用 E1 级成型胶合板，甲醛释放量优于国家标准；面料使用优质网布。</p> <p>2、椅轮：PA 轮；五星脚：尼龙五星脚；扶手：升降 PU 面扶手；气杆：优质三级气杆，行程 <math>92\pm 2\text{mm}</math>，升降平稳，无漏声，噪声；背框：PP+30%玻纤；海绵：一体成型定型绵，密度<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>；底盘：优质底盘，底座钢板厚度大于 2mm。</p> <p>3、扶手调节：扶手可上下调节 70mm；腰托调节：上下旋转调节各 40 度；底盘调节：STG 背座同步倾仰，三档位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度；头枕调节：上下调节 50mm；自负重机构无需调节倾仰力度。座下可推拉脚踏，可供午休使用。</p>
14	文件柜 1	850*390*1800	组	8		<p>1、材料为<math>\geq 0.8\text{mm}</math>加厚 SPCC 冷轧钢板，加厚门框，符合 GB / T 3325-2017 标准。</p> <p>2、配 3 件活动层板。</p> <p>3、表面处理：采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理。喷粉涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。粉体物理</p>

						<p>性：色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质；整体焊接结构。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>
15	茶水柜 2	800*400*800	个	2		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。台面板<math>\geq 25\text{mm}</math>。茶水柜三面做不低于 50mm 挡水条。两个宽边挡水条外端做圆角工艺处理。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸，耐磨，不易变色；封边采用优质厚 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>5、配置：两扇掩门柜，内设层板。</p>
<b>2 楼三人办公室</b>						
16	办公桌 2	1600*800*750	张	3		<p>1、基材：造型台面采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 板。</p> <p>2、饰面：采用品牌定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成具有乌金胡桃立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质厚 PVC 封边带，台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm，采用激光封边或者 PUR 封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。台脚采用层板装饰条表面处理喷砂香槟。</p> <p>3、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>

						<p>4、台面厚度：<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板件<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>5、功能：台面配有铝合金线盒、抽屉配有钥匙锁。</p>
17	活动副柜 2	400*500*640	个	3		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸。封边采用优质厚 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、带活动轮、钥匙锁功能。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具、轮等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3\text{F}</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>
18	办公椅	常规	张	3		<p>1、工学椅，木板使用 E1 级成型胶合板，甲醛释放量优于国家标准；面料使用优质网布。</p> <p>2、椅轮：PA 轮；五星脚：尼龙五星脚；扶手：升降 PU 面扶手；气杆：优质三级气杆，行程 <math>92 \pm 2\text{mm}</math>，升降平稳，无漏声，噪声；背框：PP+30%玻纤；海绵：一体成型定型绵，密度<math>\geq 55\text{kg/m}^3</math>，回弹性<math>\geq 40\%</math>；底盘：优质底盘，底座钢板厚度大于 2mm。</p> <p>3、扶手调节：扶手可上下调节 70mm；腰托调节：上下旋转调节各 40 度；底盘调节：STG 背座同步倾仰，三档位置锁定，旋钮可调节倾仰松紧力度；头枕调节：上下调节 50mm；自负重机构无需调节倾仰力度。座下可推拉脚踏，可供午休使用。</p>
19	茶水柜 2	800*400*800	个	1		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。台面板<math>\geq 25\text{mm}</math>。茶水柜三面做不低于 50mm 挡水条。两个宽边挡水条外端做圆角工艺处理。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸，耐磨，不易变色；封边采用优质厚 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木</p>

						<p>器涂料中有害物质限量》(涂料)标准。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆(塑)涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>5、配置：两扇掩门柜，内设层板。</p>
20	文件柜 1	850*390*1800	组	2	 <p>1、材料为<math>\geq 0.8\text{mm}</math>加厚 SPCC 冷轧钢板，加厚门框，符合 GB / T 3325-2017 标准。</p> <p>2、配 3 件活动层板。</p> <p>3、表面处理：采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理。喷粉涂层厚度 70um-90um，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。粉体物理性：色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质；整体焊接结构。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆(塑)涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>	
<b>2 楼经理办公室</b>						
21	办公桌 3	1800*1600*750	张	2	 <p>1、基材：造型台面采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 板。</p> <p>2、饰面：采用品牌定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成具有乌金胡桃立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质厚 PVC 封边带，台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm，采用激光封边或者 PUR 封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。台脚采用层板装饰条表面处理喷砂香槟。</p> <p>3、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆(塑)涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>4、台面厚度：<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板件<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p>	

						5、功能：台面配有铝合金线盒、副台抽屉配有钥匙锁。
22	办公椅 2	常规	张	6		1、靠背：黑色尼龙背框，黑色上下调节一体成型腰靠，银色烤漆装饰条，MA 系列条纹网； 2、座垫：15mm 厚的环保胶木板，60MM 高回弹环保成型棉，FC 系列布+PP 壳； 3、扶手：黑色尼龙 2D 扶手+ABS 面盖； 4、铁架：直径 25mm，壁厚 2.0mm 黑色烤漆弓形脚架，承重 102kg 下往复无变形。
23	文件柜 2	1150*400*2000	组	2		1、基材：环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。 2、饰面：采用优质定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。 3、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度 $\geq 3F$ ，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 4、层板厚度 $\geq 25mm$ 。木框玻璃门，带锁。
<b>2 楼接待室</b>						
24	单人位沙发	890*780*780	张	6		1、面料：环保西皮，游离甲醛含量未检出。 2、内架：环保夹板+进口落叶松。 3、海绵：高回弹纯绵。 4、底脚：电镀五金脚。
25	茶几	400*700*420	张	3		1、基材：采用优质大理石，四周磨边处理。 2、下脚：采用优质不锈钢材质。 3、采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准。

26	茶水柜 3	800*400*800	个	1		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。台面板<math>\geq</math>25mm。茶水柜三面做不低于 50mm 挡水条。两个宽边挡水条外端做圆角工艺处理。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸，耐磨，不易变色；封边采用优质厚 PVC 封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆(塑)涂层理化性能硬度<math>\geq</math>3F，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>5、配置：两扇掩门柜，内设层板。</p>
<b>2 楼休息室</b>						
27	普通床	1500*2100*1000	张	2		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的优质橡胶木。</p> <p>2、靠背面料：采用高档优质西皮。</p> <p>3、海绵：高回弹高密度钢架定型海棉。</p> <p>4、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准，采用五底三面油漆工艺。</p>
28	床头柜	450*450*500	个	2		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的优质橡胶木。</p> <p>2、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》(涂料)标准，采用五底三面油漆工艺。</p>

29	衣柜	1600*600*2000	组	2		<p>1、基材：环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板。</p> <p>2、饰面：采用优质定制装饰纸搭配钢模板浮雕，形成各种具有立体纹理质感的饰面材料。封边采用优质封边带，装饰同时有效降低甲醛释放量。</p> <p>3、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3F</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无鼓泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p> <p>4、层板厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，围板<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p>
30	书桌 2	1200*600*750	张	2		<p>1、基材：采用环保等级符合 E0 级标准的 MFC 实木颗粒板，台面厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，其余板材厚度<math>\geq 16\text{mm}</math>。</p> <p>2、饰面：采用维纳橡木立体仿木纹三聚氰胺饰面纸进行表面装饰，配以深铁灰色调加以点缀。现代简约中体现沉稳与睿智。优质封边带进行封边，台面板厚 2.0mm，其余厚 1.0mm，采用激光封边或者 PUR 封边，通过技术加工有效控制板材的甲醛释放量。</p> <p>3、五金：优质五金配件。</p>
31	书椅	常规	张	2		<p>1、基材：橡胶木框架，坐垫及靠背采用优质 PU 皮覆面，高密度海绵。</p> <p>2、工艺：榫卯结构。</p> <p>3、油漆：采用环保水性漆，甲醛含量、VOC 含量、可溶性重金属含量、苯系物总和含量未检出，整体符合 GB24410-2009《室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量》（涂料）标准，采用五底三面油漆工艺。</p>
2 楼档案室						

32	档案柜	850*390*1800	组	8		<p>1、材料为<math>\geq 0.8\text{mm}</math>加厚 SPCC 冷轧钢板，加厚门框，符合 GB / T 3325-2017 标准。</p> <p>2、配 3 件活动层板。</p> <p>3、表面处理：采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理。喷粉涂层厚度 <math>70\mu\text{m}-90\mu\text{m}</math>，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。粉体物理性：色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质；整体焊接结构。</p> <p>4、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3\text{F}</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>
2 楼活动室						
33	更衣柜	1000*500*2000	组	8		<p>1、材料为<math>\geq 0.8\text{mm}</math>加厚 SPCC 冷轧钢板，加厚门框，符合 GB / T 3325-2017 标准。配两扇柜门、两把钥匙锁。</p> <p>2、表面颜色可选哑光白、深铁灰等，拉手可选绿、蓝、银色等。</p> <p>3、可配活动层板。</p> <p>4、表面处理：采用静电粉末喷涂，喷涂前经严格处理。喷粉涂层厚度 <math>70\mu\text{m}-90\mu\text{m}</math>，涂层膜厚度均匀，内外一致，耐撞击，抗腐蚀力强。粉体物理性：色泽均匀，光滑平整，无流痕、接痕、裂痕、划痕、气泡、色差、杂质；整体焊接结构。</p> <p>5、五金：门铰、导轨、锁具等符合国家标准要求。金属表面喷漆（塑）涂层理化性能硬度<math>\geq 3\text{F}</math>，冲击高度 400mm，耐腐蚀性 100h 内，应无起泡锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。</p>